Cotovelo 90º roscado NPT/BSP

Material:
Aço forjado.
Aço inox,
sob consulta.





Pressão máx. BAR	Medida SAE	Tipo	Dimensões (mm)											M (Parafuso)		O-Ring	Peso (Kg)
		3000	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Métrica	UNC		
345	1/2"	**AFS8090N**	1/2" NPT	13	38,1	54	17,5	60	20	16	19	9	37	M 8x30	5/16x1"1/4	2-210	0,28
345	1/2"	**AFS8090N038**	3/8" NPT	13	38,1	54	17,5	60	20	16	19	9	37	M 8x30	5/16x1"1/4	2-210	0,29
345	3/4"	**AFS10090N**	3/4" NPT	19	47,6	65	22,2	63	24	18	19	11	38	M 10x35	3/8x1"1/2	2-214	0,45
345	1"	**AFS10290N**	1" NPT	25	52,3	70	26,2	70	28	19	20	11	43	M 10x35	3/8x1"1/2	2-219	0,56
276	1 1/4"	**AFS10490N**	1 1/4" NPT	32	58,7	79	30,2	85	34	21	22	11,5	51	M 10x40	7/16x1"3/4	2-222	0,89
207	1 1/2"	**AFS10690N**	1 1/2" NPT	38	69,8	93	35,7	95	38	25	25	13,5	56	M 12x45	1/2x1"3/4	2-225	1,18
207	2"	**AFS10890N**	2" NPT	51	77,77	110	42,8	110	42	25	28	13,5	65	M 12x45	1/2x1"3/4	2-228	2,06
172	2 1/2"	**AFS21090N**	2" 1/2 NPT	63	88,9	120	50,8	118	53	99	30	13,5	59	M 12x45	-	2-275	8,2
		6000															
414	1/2"	**AFS40190N012**	1/2" NPT	13	40,5	54	18,2	60	20	16	19	9	37	M 8x30	5/16x1"1/4	2-210	0,28
414	1/2"	**AFS40190N038**	3/8" NPT	13	40,5	54	18,2	60	20	16	19	9	37	M 8x30	5/16x1"1/4	2-210	0,29
414	3/4"	**AFS40290N**	3/4" NPT	19	50,8	70	23,8	70	28	19	20	11	43	M 10x35	3/8x1"1/2	2-214	0,69
414	1"	**AFS40390N**	1" NPT	25	57,1	79	27,7	85	34	21	22	13	51	M 12x45	7/16x1"3/4	2-219	1,11
414	1 1/4"	**AFS40490N**	1 1/4" NPT	32	66,7	93	31,7	95	38	25	25	15	56	M 14x45	1/2x1"3/4	2-222	1,45
414	1 1/2"	**AFS40590N**	1 1/2" NPT	38	79,3	110	36,5	110	42	25	28	17	65	M 16x50	5/8x2"	2-225	2,75
414	2"	**AFS40690N**	2" NPT	51	96,82	134	44,45	132	45	35	33	21	75	M 20x70	3/4x2"1/2	2-226	3,95

Solicite pelo código

Flange simples NPT ..... **AFS.../90 N**
Flange simples BSP ..... **AFS.../90 G**

Flange p/soldar "weld-in" ..... **AFS.../90 S**
Flange p/soldar "weld-on" ..... **AFS.../90 ST**
Flange com parafuso métrico, arruelas e O-Ring **S.../90...M**

Flange com parafuso UNC, arruelas e O-Ring ..... **AFS.../90...U**