

## Cartuchos lógicos

Consulte Válvulas de controle do piloto direcional (página P9, VERION Oleohidráulica - Catálogo de produtos 2021) e Regulador de pressão de controle do piloto (página P16, VERION Oleohidráulica - Catálogo de produtos 2021).

Quantidade de conexões	Função	Capacidade Nominal (L/Min)	Modelo de Cartucho	Tamanho da Cavidade	Símbolo	Quantidade de conexões	Função	Capacidade Nominal (L/Min)	Modelo de Cartucho	Tamanho da Cavidade	Símbolo
balanceado	pilotado com controle de cavidade integrado ventado para operar normalmente fechado	60	DKDR8	T-21A		modulado	desvio restritivo	60	LHDA	T-31A	
		120	DKFR8	T-22A				120	LHFA	T-32A	
		240	DKHR8	T-23A				240	LHHA	T-33A	
		480	DKJR8	T-24A				480	LHJA	T-34A	
balanceado	ação direta normal fechada	60	DKDS	T-21A		modulado	normal fechado	30	LRBC	T-163A	
		120	DKFS	T-22A				60	LRDC	T-11A	
		240	DKHS	T-23A				120	LRFC	T-2A	
		480	DKJS	T-24A				240	LRHC	T-17A	
balanceado	ajustável por pressão normal fechada	60	DKDP	T-21A		modulado	pilotagem inicial de 1 normal fechado	60	LRDA	T-11A	
		120	DKFP	T-22A				120	LRFA	T-2A	
		240	DKHP	T-23A				240	LRHA	T-17A	
		480	DKJP	T-24A				480	LRJA	T-19A	
balanceado	ventado para operar normalmente fechado	60	DKDR	T-21A		modulado	aberto normal	30	LPBC	T-163A	
		120	DKFR	T-22A				60	LPDC	T-11A	
		240	DKHR	T-23A				120	LPFC	T-2A	
		480	DKJR	T-24A				240	LPHC	T-17A	
balanceado	ação direta normal aberto	60	DODS	T-21A		modulado	pilotagem inicial de 1 aberto normal	30	LPBA	T-163A	
		120	DOFS	T-22A				60	LPDA	T-11A	
		240	DOHS	T-23A				120	LPFA	T-2A	
		480	DOJS	T-24A				240	LPJA	T-19A	
balanceado	ajustável por pressão normal de abertura	60	DODP	T-21A		desbalanceado	de assento desbalanceado parcialmente fechado pela mola piloto inicial de 1	95	LODA	T-11A	
		120	DOFP	T-22A				200	LOFA	T-2A	
		240	DOHP	T-23A				380	LOHA	T-17A	
		480	DOJP	T-24A				760	LOJA	T-19A	
balanceado	ventado para operar normalmente aberto	60	DODR	T-21A		desbalanceado	de assento desbalanceado parcialmente fechado pela mola piloto para fechar o piloto na conexão 3	95	LODC	T-11A	
		120	DOFR	T-22A				200	LOFC	T-2A	
		240	DOHR	T-23A				380	LOHC	T-17A	
		480	DOJR	T-24A				760	LOJC	T-19A	
balanceado	Ventado para operação pilotada com controle integrado de cavidade normal aberta	60	DODR8	T-21A		desbalanceado	de assento desbalanceado parcialmente fechado pela mola piloto para abrir o piloto na conexão 3	60	LKDC	T-11A	
		120	DOFR8	T-22A				120	LKFC	T-2A	
		240	DOHR8	T-23A				240	LKHC	T-17A	
		480	DOJR8	T-24A				480	LKJC	T-19A	
moduladora	bi-direcional	60	LHDT	T-31A		desbalanceado	de assento desbalanceado parcialmente fechado pela mola piloto para abrir o piloto na conexão 3	60	LKDC	T-11A	
		120	LHFT	T-32A				120	LKFC	T-2A	
		240	LHHT	T-33A				240	LKHC	T-17A	
		480						480	LKJC	T-19A	