

Reguladores de fluxo

Número de conexões	Função	Capacidade Nominal (L/Min)	Modelo de Cartucho	Tamanho da Cavidade	Símbolo
2 vias	retenção de orifício fixo fluxo livre reverso não compensado	60 120 240 480	CNCC CNEC CNGC CNIC	T-13A T-5A T-16A T-18A	
2 vias	orifício fixo com compensação de pressão	23 45 95 200	FXCA FXDA FXEA FXFA	T-13A T-5A T-1A T-18A	
2 vias	orifício fixo compensado fluxo reverso livre	23 45 95 200	FCGB FCDB FCEB FCFB	T-13A T-5A T-16A T-18A	
2 vias	agulha ajustável	4,8 6,4 8,4 9,7 12,7 14,2 17,5 21,6	NFCC NFDC NFCD NFEC NFDD NFFC NFED NFFD	T-13A T-5A T-13A T-16A T-5A T-18A T-16A T-18A	
2 vias	agulha de fluxo total ajustável com fluxo reverso livre	2,3 3,3 4 4,8 6,4 7,1 9,7 9,7 14,2	NCCC NCEC NCBB NCCB NCEB NCFC NCFB NCGC NCGB	T-13A T-5A T-162A T-13A T-5A T-16A T-16A T-18A T-18A	
2 vias	agulha de fluxo total ajustável compensada por pressão com fluxo reverso livre	23 45 95 200	FDBA FDCB FDEA FDFA	T-13A T-5A T-16A T-18A	
3 vias	giclê fixo desvio restritivo	23 45 95 200	FRCA FRDA FREA FRFA	T-11A T-2A T-17A T-19A	
4 vias	giclê fixo Bypass restritivo ventilável	23 45 95 200	FVCA FVDA FVEA FVFA	T-21A T-22A T-23A T-24A	
controle de fluxo proporcional	regulador de fluxo eletro proporcional fechado normal	28	FPCC	T-13A	
controle de fluxo proporcional	regulador de fluxo eletro proporcional normal aberto	28	FPCH	T-13A	