

Seletor de caminho (vaivém)

Função	Descrição	Capacidade Nominal (L/Min)	Modelo de Cartucho	Tamanho da Cavidade	Símbolo
2 vias	2 retenções opostas saia por 2	10	CDAC	T-13A	
2 vias	2 retenções opostas saem pelo ramal	10	CDAА	T-13A	
2 vias	1 retém a saída por 2	4,7 10	CSAY CSAC	T-162A T-13A	
2 vias	1 saída espera por ramal	4,7 10	CSAW CSAA	T-162A T-13A	
3 vias	2 retenções opostas saia por 2	10	CDAD	T-11A	
3 vias	2 retenções opostas partida às 3	10	CDAB	T-11A	
3 vias	1 retém a saída por 2	4,7 10	CSAZ CSAD	T-163A T-11A	
3 vias	1 retém a saída por 3	4,7 10	CSAX CSAB	T-163A T-11A	
4 vias	Schuttle 3 posições de saída na lateral com maior pressão	60 120 240 480	DSCS DSES DSGS DSIS	T-31A T-32A T-33A T-34A	
4 vias	Schuttle 2 posições de saída no lado de maior pressão Primavera centrado	60 120 240 480	DSCO DSEO DSGO DSIO	T-31A T-32A T-33A T-34A	
4 vias	Schuttle 3 posições de saída no lado de pressão inferior	60 120 240 480	DSCH DSEH DSGH DSIH	T-31A T-32A T-33A T-34A	
4 vias	Schuttle 3 posições de saída na lateral com menor pressão retardada	60 240	DSDD DSFD	T-32A T-33A	