

## 2/2 válvulas de gatilho bidirecionais

Símbolo	Descrição	Modelo	Fluxo (l/min)	Pressão (bar)	Solenóide (série) (tipo)	Cavidade
<b>Normal fechado</b>						
	Ação direta padrão	GS02 72	1.7	210	CC P	C08-2
	Vazamento zero, sede não metálica, ação direta	GS02 73	1.7	210	CC P	
	Vazamento controlado padrão	GS02 80	34	210	CC S	C08-2
	Alta pressão, vazamento controlado	GS02 81	34	350	CC P	
	Vazamento controlado padrão	GS04 80	68	210	CC S	2R
Alta pressão, vazamento controlado	GS04 81	68	350	CC P		
	Vazamento controlado padrão	GS06 80	285	210	CC S	C16-2
	Alta pressão, vazamento controlado	GS06 81	285	350	CC P	
<b>Aberto normal</b>						
	Ação direta padrão	GS02 77	1.7	210	CC P	C08-2
	Vazamento zero, sede não metálica, ação direta	GS02 78	1.7	210	CC P	
	Vazamento controlado padrão	GS02 85	34	210	CC S	C08-2
	Alta pressão, vazamento controlado	GS02 86	34	350	CC P	
	Vazamento controlado padrão	GS04 85	68	210	CC S	2R
Alta pressão, vazamento controlado	GS04 86	68	350	CC P		
	Vazamento controlado padrão	GS06 85	285	210	CC S	C16-2
	Alta pressão, vazamento controlado	GS06 86	285	350	CC P	