

## Válvulas de contrapeso

Código de Modelo								
Tipo	Características de Fluxo	Series1 T-11A	Series2 T-2A	Series3 T-17A	Series4 T-19A	Relação de pilotagem	Pressão máxima (bar)	
<b>3 conexões ventada</b> 		60 L/min	120 L/min	240 L/min	480 L/min			
	atmosférico referenciado	CACK	CAEK	CAGK	CAIK	1:1	280	
	atmosférico referenciado	CACL	CAEL	CAGL	CAIL	2:1	420	
	atmosférico referenciado	CACA	CAEA	CAGA	CAIA	3:1	280	
	atmosférico referenciado	CACG	CAEG	CAGG	CAIG	5:1	420	
<b>Não ventado</b> 		20 L/min	20 L/min	40 L/min	80 L/min			
	restritivo	CBBY				2:1	280	
	restritivo	CBBA	CBDA	CBFA	CBHA	3:1	280	
	restritivo	CBBG	CBDG	CBFG	CBHG	4.5:1	350	
		40 L/min	80 L/min	160 L/min	40 L/min	80 L/min	160 L/min	
	semi-restritivo	CBBB	CBDB	CBFB		1.5:1	280	
	semi-restritivo	CBBL	CBDL	CBFL		2.3:1	350	
	semi-restritivo	CBBC	CBDC	CBFC		3:1	280	
	semi-restritivo	CBBD	CBDD	CBFD		4.5:1	350	
		60 L/min	120 L/min	240 L/min	480 L/min			
	padrão	CBCB	CBEB	CBGB	CBIB	1.5:1	280	
	padrão	CBCY	CBEY	CBGY	CBIY	2:1	280	
	padrão	CBCL	CBEL	CBGL	CBIL	2.3:1	350	
	padrão	CBCA	CBEA	CBGA	CBIA	3:1	280	
	padrão	CBCG	CBEG	CBGG	CBIG	4.5:1	350	
	padrão	CBCH	CBEH	CBGH	CBIH	10:1	350	
	sem ajuda de piloto	CCCA	CCEA	CCGA	CCIA	cero	280	
	valor padrão	CBCAX				3:1	230	
	<b>Não ventado para valor prefixado</b> 		40 L/min					
		semi-restritivo	CBBLX				2.3:1	370
semi-restritivo		CBBDX				4.5:1	370	
		60 L/min						
	padrão	CBCGX				4.5:1	370	
<b>4 conexões ventada</b> 		T-21A	T-22A	T-23A	T-24A			
		60 L/min	120 L/min	240 L/min	480 L/min			
	ventado	CWCK	CWEK	CWGK	CWIK	1:1	280	
	ventado	CWCL	CWEL	CWGL	CWIL	2:1	420	
	ventado	CWCA	CWEA	CWGA	CWIA	3:1	280	
	ventado	CWCG	CWEG	CWGG	CWIG	5:1	420	