

Links e Freios para Rotadores até 16T de carga

Amortecedores de rotação com sistema Freio cone, Série BR

Temos vários modelos de Links sem Freio e com Freio (simples e duplo). Para caminhões de toras, transportadores, colheitadeiras.

Link (sem Freio)

O link BR2 da Baltrotors é adequado para rotores com carga axial estática máxima de 6 a 10 toneladas.

O link BR3 da Baltrotors é adequado para rotores com carga axial estática máxima de 12 a 16 toneladas.



Amortecedor simples oscilante (freio inferior)

Os amortecedores Baltrotors BR20KS e BR20KSC de uma volta são adequados para rotores com uma carga axial estática máxima de 6 a 10 toneladas.

O amortecedor oscilante único Baltrotors BR30KS é adequado para rotores com uma carga axial estática máxima de 10 a 16 toneladas.



Amortecedor de torção dupla

(Freios superior e inferior)

O amortecedor de dupla torção Baltrotors BR22KS é adequado para rotores com uma carga axial estática máxima de 6 a 10 toneladas.

O amortecedor de dupla torção Baltrotors BR32KS é adequado para rotores com carga axial estática máxima de 10 a 16 toneladas.



BR4/BR40

Compatibilidade do rotor

BR4 / BR4-A e BR40 / BR40-A são compatíveis com os rotores 3-5,5 t mais populares do mercado.

Compatibilidade do guindaste

Os Links BR4 / BR4-A e os amortecedores oscilantes BR40 / BR40-A são compatíveis com a ponteira do tipo olhal.

Material de fricção

Apenas o material de fricção selecionado da mais alta qualidade é usado nos elementos de frenagem. A Baltrotors produz amortecedores rotativos para trabalhar duro e eficientemente com o mínimo de tempo de inatividade para serviço.

