

Bomba de engranajes para aplicaciones agrícolas montaje PTO para tractor

Montaje ISO - 4 agujeros
Modelo EHASS TRC, serie 30

Simbología




Tabla 1 - Datos Técnicos

Código		Desplazamiento	Presión máx. continua	Velocidad	Velocidad máx. continua	A	B	Entrada	Salida
Izquierda	Derecha	(cm³/rev)	(100%) (BAR)	mín. (RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	(G)	(D)
G30017SF311	G30017SF321	17	300	300	2500	171,5	124,5	G1/2"	G1/2"
G30027SF311	G30027SF321	27	290	300	2500	177,5	129,5	G1/2"	G1/2"
G30034SF311	G30034SF321	34	285	300	2200	182,5	130,5	G3/4"	G3/4"
G30043SF311	G30043SF321	43	280	300	2000	188,5	135,5	G3/4"	G3/4"
G30051SF311	G30051SF321	51	230	300	2000	193,5	135,5	G3/4"	G3/4"
G30061SF311	G30061SF321	61	225	300	1800	201,5	142	G1"	G1"
G30073SF311	G30073SF321	73	200	300	1600	212,5	146	G1"	G1"
G30082SF311	G30082SF321	82	190	300	1500	225,5	160	G1 1/4"	G1" / G3/4" (Alternativa)
G30100SF311	G30100SF321	100	170	300	1500	241,5	164	G1 1/4"	G1" / G3/4" (Alternativa)
G30125SF311	G30125SF321	125	170	300	1500	241,5	164	G1 1/4"	G1" / G3/4" (Alternativa)

Presión de entrada	0.3÷ 2 bar		
Rango de viscosidad de operación	-12:100 cSt		
Temperatura del fluido	-40 °C+145 °C		
Presión de trabajo	Contaminación		Filtrar
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

Dimensiones

