


Bomba de engranajes para aplicaciones móviles

Montaje UNI - 3 agujeros Modelo EHASS, serie 30

Simbología



L: Antihorario
R: Horario



Tabla 1 - Datos Técnicos

Código		Desplazamiento	Presión máx. continua	Velocidad mín.	Velocidad máx. continua	A	B	Entrada	Salida
Izquierda	Derecha	(cm³/rev)	(100%) (BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017UF411	G30017UF421	17	300	300	2500	150	103	G1/2"	G1/2"
G30027UF411	G30027UF421	27	290	300	2500	156	108	G1/2"	G1/2"
G30034UF411	G30034UF421	34	285	300	2200	161	109	G3/4"	G3/4"
G30043UF411	G30043UF421	43	280	300	2000	167	114	G3/4"	G3/4"
G30051UF411	G30051UF421	51	230	300	2000	172	114	G3/4"	G3/4"
G30061UF411	G30061UF421	61	225	300	1800	180	120,5	G1"	G1"
G30073UF411	G30073UF421	73	215	300	1600	192,5	122,5	G1"	G1"
G30082UF411	G30082UF421	82	200	300	1500	191	124,5	G1 1/4"	G1" / G3/4" (Alternativa)
G30100UF411	G30100UF421	100	190	300	1500	204	138,5	G1 1/4"	G1" / G3/4" (Alternativa)
G30125UF411	G30125UF421	125	170	300	1500	220	142,5	G1 1/4"	G1" / G3/4" (Alternativa)

Parámetro	Valor		
Presión de entrada	0.3 ÷ 2 bar		
Rango de viscosidad de operación	-12:100 cSt		
Temperatura del fluido	-40 °C +145 °C		
Presión de trabajo	Contaminación		Filtro
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
≤200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

Dimensiones

