

Bomba de engranajes para aplicaciones móviles TANDEM

Montaje UNI - 3 agujeros
Modelo EHASS, serie 30

Tabla 1 - Datos Técnicos

Código			Desplazamiento	Presión máx. continua	Velocidad	Velocidad máx. continua	A	B	Entrada	Salida
Izquierda	Derecha	BD	(cm³/rev)	(100%) (BAR)	mín. (RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
GT30017UF411	GT30017UF421	GT30017UF431	17	300	300	2600	161	102	G1/2"	G1/2"
GT30027UF411	GT30027UF421	GT30027UF431	27	290	300	2600	167	105	G1/2"	G1/2"
GT30034UF411	GT30034UF421	GT30034UF431	34	285	300	2300	172	107	G3/4"	G3/4"
GT30036UF411	GT30036UF421	GT30036UF431	36	285	300	2300	173,5	118,5	G3/4"	G3/4"
GT30038UF411	GT30038UF421	GT30038UF431	38	285	300	2300	174	118,5	G3/4"	G3/4"
GT30043UF411	GT30043UF421	GT30043UF431	43	280	300	2100	176	111,5	G3/4"	G3/4"
GT30051UF411	GT30051UF421	GT30051UF431	51	230	300	2100	183	113	G3/4"	G3/4"
GT30061UF411	GT30061UF421	GT30061UF431	61	225	300	2000	191	117	G1"	G1"
GT30073UF411	GT30073UF421	GT30073UF431	73	215	300	1800	196	125	G1"	G1"
GT30082UF411	GT30082UF421	GT30082UF431	82	200	300	1700	202	124,5	G1"	G1"
GT30100UF411	GT30100UF421	GT30100UF431	100	190	300	1600	215	138,5	G1 1/4"	G1 1/4"
GT30125UF411	GT30125UF421	GT30125UF431	125	170	300	1600	231	142,5	G1 1/4"	G1 1/4"

Parámetro	Valor		
Presión de entrada	0.3 ÷ 3 bar		
Rango de viscosidad de operación	-12:100 cSt		
Temperatura del fluido	-40 °C +145 °C		
Presión de trabajo	Contaminación		Filtro
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≤200 bar	11	20/17
≤200 bar	12	21/18	25 μm
≤200 bar			40 μm

Dimensiones

