

Bridas SAE simples/dobles para soldar “WELD-IN”







Material: acero forjado.
Material inoxidable
para tubos milimétricos,
a pedido.

Presión Máxima Kg/cm2	Medida SAE	Tipo	Dimensiones A	B	C	D	E	F	G	H	I	M (Tornillo) Métrica	M (Tornillo) UNC	O-Ring	Peso (Kg)
		3000													
345	1/2”	**DFS80S**	21,60	13	38,10	54	17,48	46	72	32	19	M 8x30	5/16x1"1/4	2-210	0,55
345	1/2”	**DFS80S038**	17,50	13	38,10	54	17,48	46	72	32	19	M 8x30	5/16x1"1/4	2-210	0,51
345	3/4”	**DFS100S**	27,20	19	47,63	65	22,23	50	72	36	19	M 10x35	3/8x1"1/2	2-214	0,86
345	1”	**DFS102S**	34,00	25	52,37	70	26,19	55	76	36	19	M 10x35	3/8x1"1/2	2-219	0,98
276	1 1/4”	**DFS104S**	42,80	32	58,72	79	30,18	68	82	42	22	M 10x40	7/16x1"3/4	2-222	1,47
207	1 1/2”	**DFS106S**	48,60	38	69,85	93	35,71	78	90	50	24	M 12x45	1/2x1"3/4	2-225	2,23
207	2’	**DFS108S**	61	51	77,77	102	42,88	90	90	50	26	M 12x45	1/2x1"3/4	2-228	2,56
172	2 1/2”	**DFS110S**	76,6	63	88,9	114	50,8	105	100	50	30	M 12x45	1/2x1"3/4	2-232	3,38
138	3”	**DFS112S**	90,5	73	106,38	134	61,93	124	100	54	34	M 16x50	5/8x2"	2-237	5,18
34	3 1/2”	**DFS114S**	103	89	120,65	152	69,85	136	96	54	34	M 16x50	5/8x2"	2-241	5,23
34	4”	**DFS116S**	115,5	99	130,18	162	77,77	146	96	54	34	M 16x50	5/8x2"	2-245	6,22
34	5"	**DFS118S**	140,2	120	152,4	184	92,08	180	100	56	30	M 16x50	5/8x2"	2-537	12,12
		6000													
414	1/2’	**DFS401S012**	21,6	13	40,49	57	18,24	46	72	32	19	M 8x30	5/16x1"1/4	2-210	0,55
414	1/2”	**DFS401S038**	17,5	13	40,49	57	18,24	46	72	32	19	M 8x30	5/16x1"1/4	2-210	0,51
414	3/4”	**DFS402S**	28	19	50,8	71	23,8	55	70	42	22	M 10x35	3/8x1"1/2	2-214	1,13
414	1”	**DFS403S**	34	25	57,15	79	27,76	68	82	42	22	M 12x45	7/16x1"3/4	2-219	1,54
414	1 1/4”	**DFS404S**	42,8	32	66,68	93	31,75	78	88	50	25	M 14x45	1/2x1"3/4	2-222	2,37
414	1 1/2”	**DFS405S**	48,6	38	79,38	112	36,5	94	110	60	28	M 16x50	5/8x2"	2-225	3,37
414	2”	**DFS406S**	61	51	96,82	134	44,45	114	130	74	24	M 20x70	3/4x2"1/2	2-228	6,75
414	2 1/2"	**DFS507S***	76,6	63	123,8	180	58,7	152	160	90	35	M 24	7/8	2-275	15,30
414	3”	**DFS508S***	90	73	152,4	208	71,4	178	180	110	40	M 30	1" 1/8	2-337	25,55

Código para ordenar

Brida sola rosca NPT	**AFS.../ N**	Bridas con tornillos métricos, Arandelas y O-Ring	**AFS.../ ...M**
Brida sola rosca BSP	**AFS.../ G**	Bridas con tornillos unc, Arandelas y O-Ring	**AFS.../ ...U**